



MONTAJE ESPECIAL

Adhesivo en pasta base acuosa para paneles 3D

PAPELMURAL.COM
BY NICSOLUCIÓN

Descargar ficha:



APLICACIONES

MONTAJE ESPECIAL pega fibra de caña de azúcar, maderas, poliestireno expandido, molduras, pilastras, guardapolvos, marcos de puertas y ventanas, etc., sobre paneles de yeso-cartón, hormigón o muros de albañilería con o sin estuco.

MODO DE EMPLEO

- Las superficies a unir deben estar limpias, libres de polvo y aceites que puedan actuar como desmoldantes.
- Aplicar MONTAJE ESPECIAL con llana dentada o espátula sobre una de las superficies, preferentemente sobre la palmeta. Unir inmediatamente asegurando el contacto entre ambas superficies.
- En elementos de madera que tengan mucha tensión, colocar puntas u otro sistema de fijación que permitan mantener una presión uniforme hasta que fragüe el adhesivo.

RENDIMIENTO

- Desde 1 a 2 m²/kg., dependiendo de la porosidad de las superficies y del tipo de aplicación.

PRECAUCIONES

- Mantener en envases cerrados para evitar contaminación.
- En caso de contacto con ojos o piel, lavar con abundante agua.
- No eliminar el producto por el alcantarillado.
- No ingerir.